





Ingombro max. e peso		Resistenza al vento (nelle dimensioni massime)	
Larghezza (cm)	500	Classe secondo EN 13561:2004 testata da TÜV	1
Altezza (cm)	300	Pressione di prova nominale p (N/m ²)	40
Sporgenza (a tenda aperta) (cm)	50		
Peso appross. (kg)	42-50		
Tubo avvolgitore Ø (mm)	60		
Overall dimensions and weight		Wind resistance (at maximum dimensions)	
Width (cm)	500	Class tested by TÜV according to EN 13561:2004	1
Height (cm)	300	Nominal test pressure p (N/m ²)	40
Projection (awning open) (cm)	50		
Approx. weight (kg)	42-50		
Blind roller Ø (mm)	60		
Encombrement max. et poids		Résistance au vent (dans l'extension maximum)	
Largeur (cm)	500	Classe selon EN 13561:2004 testée TÜV	1
Haut (cm)	300	Pression d'essai nominal p (N/m ²)	40
Avancée (store ouvert) (cm)	50		
Poids approx. (kg)	42-50		
Tube enrouleur Ø (mm)	60		
Max. Raumbedarf und Gewicht		Windbeständigkeit (bei Höchstabmessungen)	
Breite (cm)	500	Klasse gemäß EN 13561:2004 bestätigt von TÜV	1
Höhe (cm)	300	Nominalen Prüfdruckes p (N/m ²)	40
Ausfall (bei ausgefahrener Markise) (cm)	50		
Ungefähres Gewicht (kg)	42-50		
Aufwickelrohr Ø (mm)	60		
Dimensiones máx. y peso		Resistencia al viento (en las dimensiones máximas)	
Anchura (cm)	500	Clase según EN 13561:2004 testado por TÜV	1
Altura (cm)	300	Presión de prueba nominal p (N/m ²)	40
Resalto (con el toldo abierto) (cm)	50		
Peso aproximado (kg)	42-50		
Tubo enrollador Ø (mm)	60		

Pianta - Face view



Vista con ingombri laterali - View with lateral encumbrances



Con braccetti
With arms

Pianta - Face view



Vista con ingombri laterali - View with lateral encumbrances



Senza braccetti
Without arms